Table des matières

Table des matières 1
Description des symboles 1
Matériel fourni 1
Set d'éjection de marc de café/évacuation de l'eau résiduelle XJ 2
1 Outils nécessaires 2
2 Montage 2
3 Contacts JURA / Mentions légales 3

Description des symboles

Symboles utilisés	
▸	**Demande d'action.** Une action vous est demandée.
i	**Remarques** et conseils

Matériel fourni

Pièce tubulaire

Tuyau d'eau résiduelle

Valve

Set d'éjection de marc de café/ évacuation de l'eau résiduelle XJ

ℹ Pour désactiver le compteur de marc de café de l'IMPRESSA, vous devez activer l'option « Ejection directe du marc de café » via le logiciel client.

1 Outils nécessaires

- Perceuse
- Mèche ø 10 mm
- Foret-couronne ø 51 mm
- Foret-couronne ø 60 mm
- Foret-couronne ø 68 mm
- Lime

2 Montage

- Eteignez la machine à café.
- Retirez la fiche secteur de la prise de courant.
- Retirez le réservoir d'eau.
- Retirez le couvercle protecteur d'arôme du récipient à grains.
- Poussez complètement le coulisseau situé sur le côté droit du récipient à grains vers l'intérieur pour fermer le récipient à grains.
- Retirez les grains de café restants.
- Retirez le bac d'égouttage et le récipient à marc de café.
- Placez délicatement la machine à café sur le côté.
- Retirez le couvercle rond.

- Encliquetez le tuyau d'eau résiduelle dans la glissière.

- Percez un trou sous le bac d'égouttage (foret-couronne ø 60 mm).



- Ebavurez le trou percé avec une lime.
- Percez un trou dans le bac d'égouttage pour la valve (mèche ø 10 mm).



- Ebavurez le trou percé avec une lime.
- Insérez la valve (le corps de la valve et le ressort de pression depuis l'extérieur, le joint torique rouge depuis l'intérieur).



- Percez un trou dans le récipient à marc de café (foret-couronne ø 51 mm).

- Percez un trou dans le plateau de table (foret-couronne ø 68 mm). Pour le positionnement, reportez-vous à l'illustration se trouvant sur la dernière page de ce mode d'emploi.
- Insérez la pièce tubulaire.



- Placez la machine à café avec la pièce tubulaire dans l'orifice du plateau de table.
- Insérez le bac d'égouttage et le récipient à marc de café.
- Insérez le réservoir d'eau.
- Poussez complètement le coulisseau situé sur le côté droit du récipient à grains vers l'extérieur pour rouvrir le récipient à grains.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café et placez le couvercle protecteur d'arôme.
- Branchez la fiche secteur dans la prise de courant.
- Allumez la machine à café.

3 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tél. +41 (0)62 38 98 233

@ Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page **www.jura.com.**

Copyright
Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.